



UAB „ALDASA“ įmonės kodas 125306956, Šnipiškių g. 2, LT-09309, Vilnius, tel. nr. 852732040, el. p. info@aldasa.lt

GARANTIJOS IR GARANTINIO APTARNAVIMO SĄLYGOS

Uždaroji akcinė bendrovė „Aldasa“ (toliau tekste – Gamintojas) garantuoja, kad visų jos gaminamų ir parduodamų langų bei durų (toliau tekste – gaminių) techninės ir kokybinės charakteristikos atitinka įmonės standartų, produkcijos pardavimo sutarties ir specifikacijų technines sąlygas bei šios produkcijos atitikties deklaracijose nurodytus parametrus ir gali būti naudojami pagal tiesioginę paskirtį. Deklaruojame, kad mūsų produkcija turi visus reikiamus kokybės sertifikatus.

1. Garantinio laikotarpio pradžia laikoma gaminių pagaminimo data;
2. Garantija įsigalioja Užsakovui visiškai atsiskaičius už gaminius;
3. Gamintojas gaminiams, jų priedams ir sudedamosioms dalims suteikia tokius garantinius terminus:
 - 3.1. 5-erių metų garantija suteikiama plastikinių bei medinių gaminių atsparumui, deformacijai;
 - 3.2. 2-ejų metų garantija suteikiama profilių apkaustams (varstymo mechanizmams), stiklo paketo hermetiškumui, spalvai (medžio dažui), sandarinimo tarpinėms;
 - 3.3. 2-ejų metų garantija suteikiama aliuminio konstrukcijoms;
 - 3.4. 2-ejų metų garantija suteikiama medinio gaminio dažymui; jei gaminyje sumontuotas pietinėje pusėje, gaminio dažymui suteikiama 1-erių metų garantija;
 - 3.5. 1-erių metų garantija suteikiama apdailos darbams, detalėms ir palangėms.
4. Garantija dėl nekokybiškai atliktų montažo darbų, deformacijos, stiklo hermetiškumo, apkaustų nesuteikiama, jei gaminius montavo ne UAB „ALDASA“ darbuotojai;
5. Kokybės pretenziją Vartotojas privalo reikšti į Gamintojo centrinę būstinę (Šnipiškių g. 2, Vilnius, telefonu 852732040, el. paštu info@aldasa.lt).

GAMINIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Užsakovas, pasirašęs gaminių ir paslaugų pirkimo sutartį, pasižada gaminius naudoti pagal paskirtį ir laikytis nurodytos instrukcijos:

1. Langų priežiūra:

1.1. Po plastikinių langų rėmų sumontavimo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio, turi būti nuvaloma apsauginė plėvelė. Ištemptas rėmų paviršius nuvalomas vandeniu ir švelniu valikliu (pvz., „Ajax“, „Calgonit“ ir pan.). Langų rėmų negalima valyti šiurkščiu šepetėliu, abrazyviniais milteliais, skiedikliais, benzinu, rūgštimis, nes taip galite pažeisti rėmo paviršių;

1.2. Nuplovus langą (ypač žiemą), būtina patikrinti nutekėjimo kanalų pralaidumą ir išvalyti visus nešvarumus visuose rėmo tarpuose;

1.3. Atliekant sumontuotų langų angokraščių tinkavimo ar bendrą gyvenamosios vietos remonto darbus, būtina langus uždengti taip, kad statybinės medžiagos ir mišiniai nepatektų ant langų rėmo, stiklų ar furnitūros. Garantija nebus taikoma, jei dėl dulkių ar statybinių medžiagų lango funkcionavimas suprastės;

1.4. Norint pratęsti plastikinių langų guminių tarpinių eksploatacijos laiką, tai yra, išsaugoti tarpinių elastingumą, reikia keletą kartų per metus nuvalyti nuo jų nešvarumus ir sutepti specialiomis priemonėmis;

1.5. Langų negalima dažyti ar lakuoti įvairiomis priemonėmis, taip pat, langai negali liestis su karštais daiktais.

2. **Furnitūros priežiūra ir reguliavimas.** Būtina įsidėmėti, kad visais naudojimosi rankenėle atvejais (langą atveriant, palenkiant ar užveriant) sąvara turi būti prispausta prie rėmo. Nuo furnitūros dalių kruopščiai nuvalyti dulkes ir ištepti specialiomis priemonėmis. Pasikeitus sezonui, reguliuoti langą pasikonsultavus su mūsų specialistais arba susirandus informacijos internete.

3. **Patalpų vėdinimas.** Plastikiniai ir mediniai langai šiais laikais yra labai sandarūs, todėl užsakovas privalo užtikrinti būsto vėdinimą ir palaikyti gerą mikroklimatą. Tinkamas patalpų vėdinimas (3-5 kartai atidaryti langą po 10 minučių per dieną arba didžiąją dalį dienos langas praveriamas mikroventiliacijos funkcija) sudaro gerą mikroklimatą, pašalina vandens garų perteklių ir padeda išvengti drėgmės konsensavimosi ant stiklų patalpos viduje.

4. **Langų rasojimas iš lauko.** Jeigu langai aprasoja ir užšala vakarais arba rytais atsiradus temperatūros skirtumui ar kondensatui, tai reiškia, kad langai yra aukštos kokybės. Stiklo paketai viduje sulaiko šilumą, o selektyviniai stiklai ir argono dujos neleidžia šilumai patekti į lauką ir atvirkščiai. Itin kokybiška stiklo konstrukcija neleidžia išoriniam stiklui išilti, todėl stiklas išlieka lauko temperatūros ant kurio gali kauptis kondensatas.